

strapex

Machines à cercler mobiles pour feuilards plastiques



SMA 10



SMA 20



SMA 30

Machines simples

Pour expédition de faible ou moyenne quantité de colis

Modèle SMA 20

Machine polyvalente

Hauteur réglable

Tension de feuilard réglable de 5–450 N

Pour utilisation avec feuilards Polypropylène (PP) de 9/12 mm

Remplacement rapide et facile de la bobine

Mobile: La machine trouve sa place n'importe où, puisqu'elle est sur roulettes et qu'il suffit d'une prise électrique monophasée



Utilisation simple et cerclage rapide

Déclenchement du cycle automatique lors de l'insertion manuelle du feuilard



Utilisation multiple

Regroupage de colis ou cerclage de sécurité contre le vol



Entretien facile et économe en énergie

Le moteur ne tourne que pendant l'opération de cerclage



Commandes agréables

Pas d'éléments en saillie



Modèle SMA 10

L'alternative économique pour des quantités faibles de colis



Modèle SMA 30

Machine automatique pour des quantités moyennes de colis

Utilisation comme machine individuelle ou associée avec une table d'emballage

Utilisation simple

Système simple d'alimentation du feuilard



Données techniques	SMA 10	SMA 20	SMA 30
Référence article	351.530.001	351.400.001	350.500.001
Machines			
Dimension machine			
– Largeur x profondeur	900 x 600 mm	870 x 500 mm	1440 x 600 à 1840 x 600 mm
– Hauteur de travail	770 – 920 mm	700 – 830 mm	800 mm
– Dimension gaine (l x h)			650 x 600 mm 850 x 600 mm 850 x 800 mm 1050 x 800 mm 1250 x 800 mm
Poids	81 kg	68 kg	230-260 kg
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz
Puissance consommée	0,77 kW	0,3 kW	0,72 kW
Tension, réglable en continu			
	60 – 450 N	5 – 450 N	50 – 450 N
Performance par minute, max.	12 cerclages	15 cerclages	24 cerclages
Déclenchement			
– Automatique lors de l'insertion manuelle du feuilard	•	•	
– Par pédale		•	•
– Manuellement (bouton)	•		•
– Par photocellule			•
Thermosoudure	•	•	•
Table à rouleaux			•
Alimentation automatique du feuilard			•
Éjection du feuilard si cerclage à vide			•
Feuilard plastique			
Qualité	Polypropylène (PP)	Polypropylène (PP)	Polypropylène (PP)
Largeur	9/12 mm	9/12 mm	12 mm
Épaisseur	0,45 – 0,75 mm	0,45 – 0,75 mm	0,6 mm
Dimension de bobine,			
Ø intérieur	200 mm	200 mm	200 mm
Dimensions min. du colis			
Largeur x hauteur, env.	50 x 30 mm	45 x 20 mm	100 x 30 mm

Make your products feel safe



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

www.strapex.com