

strapex

SMG 25i/55i

**Machines à cercler haute performance
pour feuillets plastiques**

**Pour l'industrie alimentaire (viande)
et pharmaceutique**



SWISS  MADE



SMG 25i



SMG 55i

**Rapide
Simple
Fiable
Sûr
Économique**


SMG 25i/55i

Coûts réduits, efficace, utilisation simple

Points forts

Construction acier inoxydable	Qualité supérieure pour les environnements exigeants idéal pour le secteur de la viande et pharmaceutique.
Disponibilité élevée	Guide sécurisé du feuilard grâce à notre système exclusif guide fermé. Facile à nettoyer et à entretenir
Flexibilité	Pour l'intégration dans un système de convoyeurs ou comme machine autonome.
Protection IP 56	Protection parfaite pour les environnements de production exigeants.

Le Plus Strapex



Le Service complet: Machine, feuilard et service après-vente



Changement rapide du rouleau, alimentation automatique du feuilard



Accessibilité optimale



Options
Adaptable pour des conditions de travail et des exigences différentes



Des feuilards économiques pour un cerclage efficace
Utilisation de feuilards légers PP



SMG 25i
Comme machine autonome ou avec une table à rouleaux pour intégration dans une ligne de production.



SMG 55i
Avec des courroies motorisées pour l'intégration dans une ligne de production complètement automatique.

Données Techniques

Poids	SMG 25i: de 200 kg SMG 55i: de 280 kg
Force de traction	35 kg
Taille de la gaine	650 x 500 mm
Dimensions min. du coils	100 x 20 mm
Force de tension	40–450 N
– Cerclage manuel	79 dB (A)
Niveaux de pression acoustique	Thermosoudure de haute résistance
Sertissage	altern. monophasé
Courant électrique	230 V / 50 Hz, 1PNE et 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolérance -15%/+20%
Performance 230 VAC	
Stand-By SMG 25i	50 VA, 0,3 A, 20 var, Facteur de puissance 0,82
Opération SMG 25i	370 VA, 2,2 A, 60 var, Facteur de puissance 0,77
Performance 230 VAC	
Stand-By SMG 55i	50 VA, 0,3 A, 30 var, Facteur de puissance 0,53
Opération SMG 55i	480 VA, 2,4 A, 110 var, Facteur de puissance 0,95
Protection IP 56 DIN 60529	
Feuilards plastiques	
Qualité de feuilard	Polypropylène (PP)
Largeur de feuilard	9–12 mm
Épaisseur de feuilard	0,40–0,60 mm
Dimensions bobine	Ø-intérieur 200 mm Ø-extérieur 430 mm



Make your products feel safe

www.strapex.com