

strapex

SMG 25i/55i

**Roestvrijstalen hoog rendement machines
voor het omsnoeren met kunststofband
Voor de vlees- en farmaceutische industrie**



SWISS  MADE



SMG 25i



SMG 55i

**Snel
Simpel
Betrouwbaar
Veilig
Économisch**

SMG 25i/55i

Kostenbesparend, efficiënt

Eenvoudige bediening

Highlights

Roestvrij stalen constructie	Topkwaliteit voor werkomgevingen met hoge eisen zoals de vlees- en farmaceutische industrie.
Hoge beschikbaarheid	Veilige bandgeleiding dankzij het exclusieve gesloten bandgeleidingssysteem. Makkelijk schoon te maken en weinig onderhoud
Flexibel	Voor integratie in transportsystemen of als vrijstaande machine met niet aangedreven rollen.
IP 56 Bescherming	Perfekte bescherming voor de geavanceerde productieomgeving.



SMG 25i


Als vrijstaande machine met niet aangedreven rollen of voor integratie in rollenbaansystemen.



SMG 55i

Met aangedreven rollenbaan voor integratie in een vol automatische lijn.

Strapex voordelen



Machines, omsnoeringsband en service als totaalpakket



Snel wisselen van de band dankzij automatische invoer



Makkelijk toegankelijk



Opties

Instelbaar naargelang de werkomgeving en - eisen



Smalle band voor goedkoper omsnoeren
gebruik van dunne PP band

Technische gegevens

Gewicht	SMG 25i: uit 200 kg SMG 55i: uit 280 kg
Draagkracht	35 kg
Booggrootte	650 x 500 mm
Minimale pakketgrootte Breedte	100 x 20 mm
Bandspanning	40–450 N instelbaar
Emissie-Geluidrukniveau	79 dB (A)
Afsluiting	Warmtelas-afsluiting
Stroomtype	1-fase-wisselstroom 230 V / 50 Hz, 1 NPE en 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolerantie -15%/+20%
Prestaties bij 230 VAC	
Stand-By	SMG 25i 50 VA, 0,3 A, 20 var, Powerfactor 0,82
Verrichting	SMG 25i 370 VA, 2,2 A, 60 var, Powerfactor 0,77
Prestaties bij 230 VAC	
Stand-By	SMG 55i 50 VA, 0,3 A, 30 var, Powerfactor 0,53
Verrichting	SMG 55i 480 VA, 2,4 A, 110 var, Powerfactor 0,95
IP 56 Bescherming	DIN 60529
Plasticband	
Bandkwaliteit	Polypropyleen (PP)
Bandbreedte	9–12 mm
Banddikte Polypropyleen	0,40–0,60 mm
Bandspoel	Kern-Ø 200 mm Buiten-Ø 430 mm



Make your products feel safe

www.strapex.com