

strapex

SMG 65i, 75i / 65iS, 75iS

**Machines à cercler haute performance
pour feuillets plastiques**

Pour l'industrie alimentaire (poisson, viande...)



SMG 65i / SMG 65iS



SMG 75i / SMG 75iS

SWISS  MADE

SMG 65i, 75i / 65iS, 75iS

Coûts réduits, efficace, utilisation simple

Points forts

Construction acier inoxydable	Qualité supérieure pour les environnements exigeants idéal pour le secteur de la viande et du poisson.
Disponibilité élevée	Guide sécurisé du feillard grâce à notre système exclusif guide fermé. Facile à nettoyer et à entretenir.
Flexibilité	Pour l'intégration dans un système de convoyeurs ou comme machine autonome. Tableau de commande pivotant.
Plaque de petite enclume	Pour fiable cerclage de produits très faibles (S-types). À partir de 50 mm hauteur de paquet.
Protection IP 56	Protection parfaite pour les environnements de production exigeants.



Réglages simples, tableau de commande pivotant




Changement rapide du rouleau, alimentation automatique du feillard



Accessibilité optimale

Le Plus Strapex



Le Service complet: Machine, feillard et service après-vente



Options
Adaptable pour des conditions de travail et des exigences différentes



Des feillards économiques pour un cerclage efficace
Utilisation de feillards légers PP



Make your products feel safe



SMG 65i, 65iS
Comme machine autonome ou pour intégration dans une ligne de production.



SMG 75i, 75iS
Avec des courroies motorisées pour l'intégration dans une ligne de production complètement automatique.

Données Techniques

Poids	SMG 65i, 65iS: de 200 kg SMG 75i, 75iS: de 280 kg
Force de traction	35 kg
Taille de la gaine	650 x 500 mm S-Typ: 650 x 600 mm
Dimensions min. du coils	100 x 100 mm S-Typ: de 5 x 50 mm
Force de tension	
– Cerclage manuel	40–450 N
– Cerclage automatique	40–600 N
Niveaux de pression acoustique	79 dB (A)
Sertissage	Thermosoudure de haute résistance
Courant électrique	altern. monophasé 230 V / 50 Hz, 1PNE et 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolérance -15%/+20%
Performance 230 VAC	
Stand-By SMG 65i, 65iS	50 VA, 0,3 A, 20 var, Facteur de puissance 0,82
Opération SMG 65i, 65iS	370 VA, 2,2 A, 60 var, Facteur de puissance 0,77
Performance 230 VAC	
Stand-By SMG 75i, 75iS	50 VA, 0,3 A, 30 var, Facteur de puissance 0,53
Opération SMG 75i, 75iS	480 VA, 2,4 A, 110 var, Facteur de puissance 0,95
Protection IP 56	DIN 60529
Feuillards plastiques	
Qualité de feillard	Polypropylène (PP)
Largeur de feillard	9mm, 12 mm
Épaisseur de feillard Polypropylène	0,40–0,60 mm
Dimensions bobine	Ø-intérieur 200 mm Ø-extérieur 430 mm