

**strapex**

**SMG 10/15/25**

# Hochleistungs-Maschinen zum Umreifen mit Kunststoffband



SMG 10/15



SMG 25



Wirtschaftliche Bänder  
für schonendes  
Umreifen



**Sparen Sie Zeit und Kosten mit 5 mm Schmalband!**

# SMG 10/15/25

## Für kleine bis grosse Packgüter

### 5 Highlights

- Bis zu 70 Umdrehungen pro Minute
- Touchpanel: Einfache Einstellung der Bandspannung
- Einfache Technologie, wenige bewegliche Teile
- Konstante Spannung für unterschiedliche Produkte
- Einfacher Bandwechsel

### Kostensparend

- Hohe Verfügbarkeit
- 5 mm PP-Band auf SMG 10 als wirtschaftliche Variante zu 9/12 mm Breitbändern
- Verwendung von dünnen PP-Bändern
- Wartungsfreundlich


### Strapex-Pluspunkt



Maschine, Umdrehungsband und Kundendienst als System-Einheit

### Benutzerfreundlich

- Plug & Play: Sehr einfache Bedienung
- Mobil, überall schnell einsetzbar
- Arbeitshöhe einstellbar
- Alle Bedienungs-funktionen über Fusspedal



**Bandspannung einstellbar über Drucktaste**



**Einfacher Bandwechsel**



**Optimale Zugänglichkeit**



**Werkzeugfreie Wartung**



**Robuste, kompakte Konstruktion**

| Technische Daten                 | SMG 10                      | SMG 15                      | SMG 25                      |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Position von Abroller            | Integriert                  | Integriert                  | Seitlich                    |
| Max. Umdrehungen                 | 70/min.                     | 70/min.                     | 70/min.                     |
| Bogendimensionen (Breite x Höhe) |                             |                             |                             |
| – 500 x 400 mm                   | 5 mm                        |                             |                             |
| – 650 x 500 mm                   | 5 mm                        | 9/12 mm                     |                             |
| – 850 x 650 mm                   |                             |                             | 9/12 mm                     |
| – 850 x 850 mm                   |                             |                             | 9/12 mm                     |
| – 1250 x 500 mm                  |                             |                             | 9/12 mm                     |
| – 1250 x 850 mm                  |                             |                             | 9/12 mm                     |
| – 1550 x 500 mm                  |                             |                             | 9/12 mm                     |
| Arbeitshöhe                      | 770–930 mm                  | 770–930 mm                  | 670–930 mm                  |
| Elektrischer Anschluss           | 230 V, 50 Hz + 115 V, 60 Hz | 230 V, 50 Hz + 115 V, 60 Hz | 230 V, 50 Hz + 115 V, 60 Hz |
| Bandspannung, bis                | 300 N                       | 450 N                       | 450 N                       |
| Wärmeschweisverschluss           | 30 s                        | 30 s                        | 30 s                        |
| Gewicht, ca.                     | 170 kg                      | 170 kg                      | 190 kg                      |
| <b>Kunststoffband (PP)</b>       |                             |                             |                             |
| Breiten 5 mm                     | 372.605.585                 |                             |                             |
| 9 mm                             |                             | 371.609.545                 | 371.609.545                 |
| 12 mm                            |                             | 371.612.533                 | 371.612.533                 |
| Bandspule-Ø, innen/aussen        | 200/430 mm                  | 200/430 mm                  | 200/430 mm                  |
| <b>Packgüter</b>                 |                             |                             |                             |
| Min. Breite / Max. Gewicht       | 100 mm / 35 kg              | 100 mm / 35 kg              | 100 mm / 35 kg              |

### Optionen



**Zweites Fusspedal** für beidseitige Bedienung



**Tischauflöser mit Fotozelle**



**Rollentisch** Einfaches Handling für schwere Packgüter



**Paketanschlag** zum Ausrichten von losen Bündeln

### Weitere Optionen

- **Fusschalter mit Abdeckhaube**
- **Niederhalter** zum Komprimieren von Paketen und losen Bündeln
- **Interface** zum Integrieren in bestehende Produktionsanlagen



**Make your products feel safe**

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)