

strapex

SMG 25i/50i/55i

Rostfreie Hochleistungs-Maschinen

zum Umreifen mit Kunststoffband

Für die Lebensmittel-/Pharmaindustrie



SWISS  MADE



SMG 25i



SMG 50i/55i

Schnell
Einfach
Zuverlässig
Sicher
Wirtschaftlich

SMG 25i/50i/55i

Kostensparend, effizient

Einfache Bedienung

Highlights

| | |
|-------------------------------|---|
| Rostfreie Konstruktion | Für anspruchsvolles Umfeld wie Lebensmittel-/Pharmaindustrie, Kühlbereich. |
| Hohe Verfügbarkeit | Sichere Bandführung dank exklusivem, geschlossenem Bandführungssystem. Einfach im Unterhalt und Reinigung. |
| Flexibel | Für Integration in Fördersysteme oder als freistehende Maschine. |
| IP 56 Schutz | Perfekter Schutz für die anspruchsvolle Produktionsumgebung. |



SMG 25i

Als freistehende Maschine oder mit Rollentisch für Integration in Fördersysteme



SMG 50i/55i

Mit integrierter Förderung für vollautomatischen Betrieb

Strapex-Pluspunkt



Maschine, Umreifungsband und Kundendienst als System-Einheit



Einfacher Bandwechsel, automatischer Band-einzug



Optimale Zugänglichkeit



Verschiedene Optionen

Optimale Anpassung an unterschiedliche Betriebsverhältnisse und Anforderungen



Wirtschaftliche Bänder für schonendes Umreifen

Verwendung von dünnen PP-Bändern

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Gewicht | SMG 25i: ab 200 kg SMG 50i/55i: ab 280 kg |
| Max. Packetgewicht | 35 kg |
| Bogengrösse | 650 x 500 mm |
| Minimale Paketgrösse (BxH) | 100 x 20 mm |
| Bandspannung | bis 450 N |
| Emissions-Schalldruckpegel | 79 dB (A) |
| Verschluss | Wärmeschweiss-Verschluss |
| Stromart | 1-Phasen-Wechselstrom 230 V / 50 Hz, 1PNE und 115 V / 60 Hz, 1PNE Toleranz -15%/+20% |
| Leistungsdaten 230 VAC Stand-By | SMG 25i 64 VA, 0,32 A, 9 var, Powerfaktor 0,88 |
| Betrieb | SMG 25i 451 VA, 2,3 A, 93 var, Powerfaktor 0,98 |
| Leistungsdaten 230 VAC Stand-By | SMG 50i/55i 78 VA, 0,38 A, 33 var, Powerfaktor 0,82 |
| Betrieb | SMG 50i/55i 622 VA, 3,0 A, 139 var, Powerfaktor 0,99 |
| Schutzart | IP 56 |
| Kunststoffband | |
| Bandqualität | Polypropylen (PP) |
| Bandbreite | 9–12 mm |
| Banddicke | 0,40–0,60 mm |
| Bandspule | Kern-Ø 200 mm Aussen-Ø 430 mm |



Make your products feel safe

www.strapex.com